



Oświetleniowy

Słup aluminiowy SAL-60H

Ø146mm przy podstawie



Anodowanie: 10 kolorów, każdy z możliwością wyblyszczania

Wykończenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Montaż oprawy: bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem Ø60 o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej

Typ stosowanych wysięgników: wg tabeli wytrzymałościowej

Pakowanie: włóknina polipropylenowa

Rys. Nr 3

Kod	Nazwa	Wysokość słupa	Grubość ścianki słupa	Waga netto	Orientacyjna objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łączących
42335	SAL-60H	6m	4,2mm	27,1kg	0,392m³	B-71 / Z-71	311171 / 311271	4012

SAL-60H	Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42345	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s

typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	0,80	0,67	0,54	0,45
WA-1	10	0,74	0,61	0,47	0,39
WA-4	10	0,59	0,48	0,35	0,27
WA-5/1	10	0,44	0,36	0,27	0,21
WA-5/2	8	0,22	0,17	0,11	0,08
WA-14/1	10	0,55	0,44	0,33	0,26
WA-14/2	8	0,29	0,22	0,15	0,11
WA-20/1	10	0,34	0,27	0,18	0,13
WA-20/2	8	0,13	0,08	x	x
WR101108510 15KRA LED					
WR-2/2/0,95/5	15	0,26	0,21	0,15	0,11
WR-2/3/0,95/5	10	0,21	0,16	0,11	0,09
WR-4/1/0,6/15	15	0,49	0,40	0,31	0,26
WR-4/2/0,6/15	15	0,32	0,26	0,19	0,15
WR-4/1/0,5/5	15	0,52	0,44	0,34	0,28

Data aktualizacji: 09.06.2017

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901