




Słup aluminiowy SAL-70H

Ø146mm przy podstawie

**Anodowanie:** 10 kolorów, każdy z możliwością wyblyszczania**Wykończenie:** szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)**Montaż oprawy:** bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem Ø60 o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej**Typ stosowanych wysięgników:** wg tabeli wytrzymałościowej**Pakowanie:** włóknina polipropylenowa
Zał. Nr
9

Kod	Nazwa	Wysokość słupa	Grubość ścianki słupa	Waga netto	Orientacyjna objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łączących
42337	SAL-70H	7m	4,2mm	31,7kg	0,458m ³	B-71 / Z-71	311171 / 311271	4012

SAL-70H

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1

kod 42337		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	0,46	0,38	0,29	0,23
WA-1	10	0,54	0,43	0,32	0,26
WA-4	10	0,41	0,32	0,22	0,15
WA-5/1	10	0,33	0,25	0,18	0,13
WA-5/2	8	0,14	0,10	x	x
WA-14/1	10	0,39	0,31	0,21	0,16
WA-14/2	8	0,18	0,13	0,07	x
WA-20/1	10	0,23	0,17	0,10	x
WR-2/1/0,95/5	15	0,29	0,23	0,17	0,13
WR-2/2/0,95/5	15	0,17	0,13	0,08	0,05
WR-4/1/0,6/15	15	0,37	0,30	0,22	0,18
WR-4/2/0,6/15	15	0,22	0,17	0,12	0,09
WR-4/1/0,5/5	15	0,40	0,32	0,24	0,19
WR-4/2/0,5/5	15	0,23	0,18	0,13	0,10

WR-10/1/0,35/0

ISKRA LED